



SUPERSTAR[®]



ULYSSE

AM/FM

CRT ULYSSE AM/FM

CB mobile livrée avec un microphone, un berceau de fixation, un cordon alimentation et un support micro à perçage.

GÉNÉRALITÉS :

		Export	
		CRT ULYSSE	CRT ULYSSE I
Canaux	: 40 - AM - FM	120 cx	240 cx
Gamme de fréquence	: 26.965 à 27.405 MHZ	26.515 à 27.865 MHZ	25.615 à 28.305 MHZ
Contrôle de fréquence	: PLL Synthétisé		
Tolérance de fréquence	: 0,005 %		
Stabilité de fréquence	: 0,001 %		
Gamme de température			
pour l'utilisation extrême de	: - 30 % à + 55 %		
Alimentation	: de 10 à 15 Volts négatif à la masse		

ÉMETTEUR :

		Export	
Puissance AM - FM	: 4 Watts Crête	8 WATTS	20 WATTS
Taux de modulation	: 60 % Mini		
Suppression des harmoniques	: Supérieur à la Norme en vigueur		

RÉCEPTEUR :

Type de circuit	: Superhétérodyne à double conversion
Fréquence intermédiaire	: 10,7 MHz - 455 kHz
Sensibilité	: 0,5 UV pour un signal s/bruit de 20 dB
Sélectivité	: 60 dB à 10 kHz
Rejection d'image	: Supérieur à 60 dB
Rejection de fréquence intermédiaire	: Supérieur à 60 dB à 455 kHz
Réponse en fréquence audio	: 300 - 3000 Hz
Squelch	: Réglable seuil à 0,5 UV
Distorsion	: 10 % à 500 M/Watts
Sortie Audio	: 8 OHM - 4 Watts Maxi
Haut-parleur interne	: 8 OHM circulaire

AGRÉEMENT PTT
GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE



DISTRIBUTEUR AGREE :